

Zcomax F/UTP Cat5e kabel, LS0H

Stíněný instalační kabel ZCOMAX kategorie 5e je vhodný pro instalace kabelových aplikací v sítích LAN, pro frekvenci přenosu až do 100MHz. Kabel je souvisle označen metrovou vzdáleností vždy s počátkem 0m a dodáván v papírovém boxu 305m, který zamezuje zamotání kabelu při instalaci. Podporované standardy: ISO/IEC 11801:2002 (kategorie 5e), EN 50288-3-1 a TIA/EIA-568-B.2

Základní informace:

- Balení: 305m - box
- Podporovaný ethernet standard: 1000 Base-T
- Kategorie: 5e
- Stínění: ano, F/UTP
- Šířka pásma: 100 MHz
- Vnější plášť: LS0H
- Typ izolace: HDPE
- Průměr vodiče: 0,5mm – AWG24
- Typ vodiče: měděný
- Průměr kabelu: 6.2mm
- NVP: 69%
- Barva pláště: modrá
- Barva vodičů: bílá/modrá, bílá/hnědá, bílá/zelená, bílá/oranžová
- Hmotnost boxu včetně kabelu : 12,7 Kg
- Rozměry boxu (vxšxh): 41 x 21 x 41 cm



Elektrické charakteristiky:

MHz	RL	Loss (dB/100m)	NEXT	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT	PD ns/100m
1	20.0	2.0	65.3	62.3	64.0	61.0	570.00
4	23.0	4.1	56.3	53.3	52.0	49.0	552.00
8	24.5	5.8	51.8	48.8	45.9	42.9	546.00
10	25.0	6.5	50.3	47.3	44.0	41.0	545.00
16	25.0	8.2	47.2	44.4	39.9	36.9	543.00
20	25.0	9.3	45.8	42.8	38.0	35.0	542.05
25	24.3	10.4	44.3	41.3	35.8	33.0	541.20
31.25	23.6	11.7	42.9	39.9	34.1	31.1	540.44
62.5	21.5	17.0	38.4	35.4	28.0	25.1	538.55
100	20.1	22.0	35.3	32.3	24.0	21.0	537.60

Objednávací kód:

Z0006

Popis:

F/UTP 4P,LS0H kabel Zcomax, CAT5E, 305m